



## KIWI-FDB-20

## Распределительная коробка



KIWI-FDB-20 предназначена для использования в сетях GPON в качестве этажной коробки или домовой распределительной коробки в домах с небольшим количеством абонентов. Также KIWI-FDB-20 может использоваться как кросс-муфта в любой оптической сети.

Распределительная коробка защищена от влаги и пыли (класс защиты IP54 или IP67) и позволяет подключить до 16-ти кабелей абонентской разводки.



## Основные возможности

- ✓ Возможность ввода двух магистральных кабелей диаметром до 11 мм и шестнадцати кабелей абонентской разводки диаметром до 6 мм.
- ✓ Тупиковый или проходной варианты использования.
- ✓ Пыле- и влагозащищенность.
- ✓ Интегрированная поворотная сплайс-пластина с держателями для КДЗС и механических соединителей.
- ✓ Предустановленный оптический сплиттер 1:4, 1:8, 1:16.
- ✓ Возможность использования коннекторизованных сплиттеров (разъемы SC или FC).
- ✓ Компактный размер.
- ✓ Материал корпуса, не выделяющий галогенов при горении (LSZH).
- ✓ Монтаж на стене или на столбе.
- ✓ Легкий доступ к зоне коммутации.
- ✓ Замок со спец. ключом для защиты от несанкционированного доступа.

## Основные характеристики

Размеры и вес	260 x 320 x 90 мм, 1.6 кг
Материал	РС
Цвет	Белый
Максимальная емкость	16 абонентских кабелей



## Информация для заказа

KIWI – FDB – 20 – A – B – C – D – E – G

<b>A</b> - емкость	16 портов		12 портов		8 портов
<b>B</b> - адаптеры	1 - SC/UPC	2 - SC/APC	3 - FC/UPC	4 - FC/APC	5 - без адаптеров
<b>C</b> - пигтейлы	1 - комплектуется пигтейлами		2 - не комплектуется пигтейлами		
<b>D</b> - волокно	1 - G.652D		2 - G.657A		
<b>E</b> - сплиттеры	8 - 1:8		16 - 1:16		
<b>G</b> - класс защиты	54 – IP54		67 – IP67		

<b>Пример</b>	KIWI – FDB – 20 – 08 – 1 – 2 – 1 – 8 – 54
---------------	---