



KIWI-4700

Тестер оптической линии



KIWI-4700 - недорогой тестер оптической линии, работающий на значительных расстояниях. Динамический диапазон прибора составляет 45 дБ (120 км).

KIWI-4700 позволяет организовать дуплексный голосовой канал без эха и со слабыми шумами.

Для более экономичного расходования батареи предусмотрены режимы работы на коротких расстояниях (до 40 км) и на длинных расстояниях (до 120 км).

Основные преимущества прибора KIWI-4700 – низкая стоимость, небольшие габариты и маленький вес.

Устройство работает от 2х батареек AA, время работы до 11 часов. Длина прибора 19 см, ширина 7 см, толщина 4 см, вес с батарейками - всего 200 г.

Характеристики

Длина волны	1310/1550 нм
Голосовой канал	Полнодуплексный
Мощность передатчиков	-5 дБм
Поддерживаемые волокна	Одномодовые и многомодовые
Рабочий диапазон	Одномодовое волокно -45 дБ, до 120 км Многомодовое волокно -25 дБ, до 60 км
Индикация	Звуковой сигнал (при наличии сигнала), уровень сигнала, направление, модуляции
Адаптер	FC/PC
Температура хранения	От -20 С до +60 С, до 90 % влажности без конденсации
Рабочая температура	От -10 С до +50 С, до 90 % влажности без конденсации
Источник питания	Аккумулятор или две батарейки AA
Время работы от батарей	12 часов
Размеры, вес	190 мм x 75 мм x 40 мм, 200г

Информация для заказа

KIWI-4700	Тестер оптической линии (комплект, 1310/1550, до 110 км)
-----------	--

www.kiwitest.ru